

Struts(Components)目視確認

Issue Fix なし

19775

- created : 13ae981311f83afe8cee9da12cdd00faa04047c4
 - コミットコメント: アクションマッパーが設定を使用するように変更し、スラッシュでアクション名を許可し、いくつかのテストを統合し、いくつかのクリーンアップを行いました WW-1383
- co-changed : 612834a16355d6bd59d22bbbbdf250dbaba2a332
 - コミットコメント: XWorkのコンフィグレーションクラスとの混同を最小限に抑えるために設定をSettingsに名前変更する、設定を変更して文字列のみを扱うWW-493
- co-changed : 5b67f4ac48c8afbb4e76114a7735871a8826582c
 - コミットコメント: WW-1340 Javadoc、定数などを更新します。機能的な変更はありません。
- reuse : 3379f380f98c669747a94bc44fb5c64e67f731ce
 - コミットコメント: WW-1392 ActionComponentのサンプルコードをTLDに移動し、互換モードのチェックを追加します。このチェックはMavenビルドのaction!メソッドテストを中断しますが、テストはIDEA(グローバル設定が変更されたとき)の下で行われます。

19775

- delete : c04035d0342546a9e7058f12f580539f8ebbd94b
 - コミットコメント: nuking the compatibility mode stuff that disabled the ! and method: 当面のサポート。もう少し安全なオプション(おそらく注釈)が出てくるでしょう。

19775

- created : 13ae981311f83afe8cee9da12cdd00faa04047c4

core/src/main/java/org/apache/struts2/dispatcher/mapper/DefaultActionMapper.java

```
152 -         if (Configuration.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
153 -             compatibilityMode = "true".equals(Configuration.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
154 +         if (org.apache.struts2.config.Configuration.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
155 +             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Configuration.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Form.java

19775

- co-changed : 612834a16355d6bd59d22bbbbdf250dbaba2a332

core/src/main/java/org/apache/struts2/dispatcher/mapper/DefaultActionMapper.java

```
154 -         if (org.apache.struts2.config.Configuration.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
155 -             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Configuration.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
154 +         if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
155 +             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Form.java

```
105 -         if (org.apache.struts2.config.Configuration.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
106 -             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Configuration.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
105 +         if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
106 +             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
```

19775

- co-changed : 5b67f4ac48c8afbb4e76114a7735871a8826582c

core/src/main/java/org/apache/struts2/dispatcher/mapper/DefaultActionMapper.java

154	-	if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
155	-	compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
154	+	if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK)) {
155	+	compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK));

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Form.java

107	-	if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE)) {
108	-	compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE));
107	+	if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK)) {
108	+	compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK));

19775

- reuse : 3379f380f98c669747a94bc44fb5c64e67f731ce

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/ActionComponent.java

```
91 +         if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK)) {  
92 +             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK));  
93 +         }
```

19775

- delete : c04035d0342546a9e7058f12f580539f8ebbd94b

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/ActionComponent.java

```
91 -         if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK)) {  
92 -             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK));  
93 -         }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Form.java

```
107 -         if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK)) {  
108 -             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK));  
109 -         }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/dispatcher/mapper/DefaultActionMapper.java

```
154 -         if (org.apache.struts2.config.Settings.isSet(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK)) {  
155 -             compatibilityMode = "true".equals(org.apache.struts2.config.Settings.get(StrutsConstants.STRUTS_COMPATIBILITY_MODE_WEBWORK));  
156 -         }
```

118785

- created : 5624d647e9b5ab22f7017a4a78c3cfa028adb8ed
 - コミットコメント: Starting to synchronizing the Maven 2 build with Struts Action 1,keeping the Ant build in sync
- co-changed : 2b8e02d97d05a328c65dff025dfd2e02ef86c135
 - コミットコメント: Renaming org.apache.struts.action2 to org.apache.struts2WW-1367
- co-changed : 1181c3d502b82fcc0a9570ffc5f3ca71bbed50a2
 - コミットコメント: WW-1488 Update license headers for Struts 2 source.
- co-changed : 41914b854fff42d9280076a85178a08123521356
 - コミットコメント: WW-2027: 値を値スタックにプッシュするタグは、変数の名前を指定するために "var"属性を使用する必要があります

118785

- co-changed : 2ea2d869cc38563ccc64fea3dfa7f5c576494a84
 - コミットコメント : Replacing all usages of commons logging with xwork logging. Yay for closing memory leaks. WW-1413
- co-changed : 1219e49516ac2ecf4187cc80637e0924d10ebf84
 - コミットコメント : WW-3619: Check LogLevel for all debug, info and warning messages
- delete : ebf4b170c0515fcc094c698c0d19dabf08ad935f
 - コミットコメント : github.com:apache/strutsのブランチ 'master'をマージする

118785

- created : 5624d647e9b5ab22f7017a4a78c3cfa028adb8ed

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/components/AppendIterator.java

```
133 public boolean end(Writer writer, String body) {  
134     ↓  
135     for (Iterator paramEntries = _parameters.iterator(); paramEntries.hasNext(); ) {  
136         ↓  
137         Object iteratorEntryObj = paramEntries.next();  
138         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {  
139             _log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be igno  
140                 continue;  
141         }  
142         appendIteratorFilter.setSource(MakeIterator.convert(iteratorEntryObj));  
143     }  
144     ↓  
145     appendIteratorFilter.execute();  
146     ↓  
147     if (getId() != null && getId().length() > 0) {  
148         getStack().getContext().put(getId(), appendIteratorFilter);  
149     }  
150     ↓  
151     appendIteratorFilter = null;  
152     ↓  
153     return super.end(writer, body);  
154 }  
155
```

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/components/MergeIterator.java

```
147 public boolean end(Writer writer, String body) {  
148     ↓  
149     for (Iterator parametersIterator = _parameters.iterator(); parametersIterator.hasNext(); ) {  
150         Object iteratorEntryObj = parametersIterator.next();  
151         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {  
152             _log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored and hence wi  
153                 continue;  
154         }  
155         mergeIteratorFilter.setSource(MakeIterator.convert(iteratorEntryObj));  
156     }  
157     ↓  
158     mergeIteratorFilter.execute();  
159     ↓  
160     // if id exists, we put it in the stack's context  
161     if (getId() != null && getId().length() > 0) {  
162         getStack().getContext().put(getId(), mergeIteratorFilter);  
163     }  
164     ↓  
165     mergeIteratorFilter = null;  
166     ↓  
167     return super.end(writer, body);  
168 }  
169
```

118785

- co-changed : 2b8e02d97d05a328c65dff025dfd2e02ef86c135
- ディレクトリ名変更

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/AppendIterator.java

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/MergeIterator.java

118785

- co-changed : 1181c3d502b82fcc0a9570ffc5f3ca71bbed50a2

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/AppendIterator.java

```
133 - public boolean end(Writer writer, String body) {
134 -
135 -     for (Iterator paramEntries = _parameters.iterator(); paramEntries.hasNext(); ) {
136 -
137 -         Object iteratorEntryObj = paramEntries.next();
138 -         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
139 -             _log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored
140 -             continue;
141 -         }
142 -         appendIteratorFilter.setSource(MakeIterator.convert(iteratorEntryObj));
143 -     }
144 -
145 -     appendIteratorFilter.execute();
146 -
147 -     if (getId() != null && getId().length() > 0) {
148 -         getStack().getContext().put(getId(), appendIteratorFilter);
149 -     }
150 -
151 -     appendIteratorFilter = null;
152 +
153 + public boolean end(Writer writer, String body) {
154 +
155 +     for (Iterator paramEntries = _parameters.iterator(); paramEntries.hasNext(); ) {
156 +
157 +         Object iteratorEntryObj = paramEntries.next();
158 +         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
159 +             _log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored
160 +             continue;
161 +         }
162 +         appendIteratorFilter.setSource(MakeIterator.convert(iteratorEntryObj));
163 +     }
164 +
165 +     appendIteratorFilter.execute();
166 +
167 +     if (getId() != null && getId().length() > 0) {
168 +         getStack().getContext().put(getId(), appendIteratorFilter);
169 +     }
170 +
171 +     appendIteratorFilter = null;
```

118785

- co-changed : 1181c3d502b82fcc0a9570ffc5f3ca71bbbed50a2

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/MergeIterator.java

```
146 - public boolean end(Writer writer, String body) {
147 -
148 -
149 -     for (Iterator parametersIterator = _parameters.iterator(); parametersIterator.hasNext(); ) {
150 -         Object iteratorEntryObj = parametersIterator.next();
151 -         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
152 -             log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator,
153 -                 continue;
154 -         }
155 -         mergeIteratorFilter.setSource(MakeIterator.convert(iteratorEntryObj));
156 -     }
157 -
158 -     mergeIteratorFilter.execute();
159 -
160 -     // if id exists, we put it in the stack's context
161 -     if (getId() != null && getId().length() > 0) {
162 -         getStack().getContext().put(getId(), mergeIteratorFilter);
163 -     }
164 -
165 -     mergeIteratorFilter = null;
166 +
167 + public boolean end(Writer writer, String body) {
168 +
169 +
170 +     for (Iterator parametersIterator = _parameters.iterator(); parametersIterator.hasNext(); ) {
171 +         Object iteratorEntryObj = parametersIterator.next();
172 +         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
173 +             log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator,
174 +                 continue;
175 +         }
176 +         mergeIteratorFilter.setSource(MakeIterator.convert(iteratorEntryObj));
177 +     }
178 +
179 +     mergeIteratorFilter.execute();
180 +
181 +     // if id exists, we put it in the stack's context
182 +     if (getId() != null && getId().length() > 0) {
183 +         getStack().getContext().put(getId(), mergeIteratorFilter);
184 +     }
185 +
186 +     mergeIteratorFilter = null;
```

118785

- co-changed : 41914b854fff42d9280076a85178a08123521356

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/MergeIterator.java

```
166 -         if (getId() != null && getId().length() > 0) {
167 -             getStack().getContext().put(getId(), mergeIteratorFilter);
168 -         }
166 +         putInContext(mergeIteratorFilter);
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/AppendIterator.java

```
150 150
151 -         if (getId() != null && getId().length() > 0) {
152 -             getStack().getContext().put(getId(), appendIteratorFilter);
153 -         }
151 +         putInContext(appendIteratorFilter);
```

118785

- co-changed : 2ea2d869cc38563ccc64fea3dfa7f5c576494a84

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/MergeIterator.java

```
156 156         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
157 157         -         log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored and
158 158         +         LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored and h
159 159         continue;
        }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/AppendIterator.java

```
142 142         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
143 143         -         log.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored and
144 144         +         LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored and h
145 145         continue;
        }
```

118785

- co-changed : 1219e49516ac2ecf4187cc80637e0924d10ebf84

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Mergeliterator.java

```
157 157         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {  
158 -         LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be  
158 +         if (LOG.isWarnEnabled()) {  
159 +             LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it wil  
160 +             }  
159 161         continue;  
160 162     }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/AppendIterator.java

```
143 143         if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {  
144 -         LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignor  
144 +         if (LOG.isWarnEnabled()) {  
145 +             LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be i  
146 +             }
```

118785

- delete : ebf4b170c0515fcc094c698c0d19dabf08ad935f

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Mergeliterator.java

```
153 151      public boolean end(Writer writer, String body) {
154 152
155      -      for (Iterator parametersIterator = _parameters.iterator(); parametersIterator.hasNext(); ) {
156      -      Object iteratorEntryObj = parametersIterator.next();
157 153      +      for (Object iteratorEntryObj : _parameters) {
158 154      -      if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
159      -      if (LOG.isWarnEnabled()) {
160      -      LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be ignored
155 155      +      LOG.warn("param with value resolved as {} cannot be make as iterator, it will be ignored and hence will not app
161 156      continue;
162 157      }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/AppendIterator.java

```
143 142      if (! MakeIterator.isIterable(iteratorEntryObj)) {
144 144      -      if (LOG.isWarnEnabled()) {
145 145      -      LOG.warn("param with value resolved as "+iteratorEntryObj+" cannot be make as iterator, it will be igno
146 146      -      }
147 143      +      LOG.warn("param with value resolved as {} cannot be make as iterator, it will be ignored and hence will not
148 144      continue;
148 145      }
```

162234

- created : 5624d647e9b5ab22f7017a4a78c3cfa028adb8ed
 - コミットコメント: Starting to synchronizing the Maven 2 build with Struts Action 1, keeping the Ant build in sync
- co-changed : 2b8e02d97d05a328c65dff025dfd2e02ef86c135
 - コミットコメント: Renaming org.apache.struts.action2 to org.apache.struts2 WW-1367
- co-changed : 41914b854fff42d9280076a85178a08123521356
 - コミットコメント: WW-2027: 値を値スタックにプッシュするタグは、変数の名前を指定するために "var" 属性を使用する必要があります
- reuse : 248d0f58796bdc1195440a4dee734e99643a566b
 - コミットコメント: WW-3284 - adds new Number tag

162234:created

- created : 5624d647e9b5ab22f7017a4a78c3cfa028adb8ed

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/components/Text.java : end(Writer writer, String body)メソッド

```
1.  if (msg != null) {
2.      try {
3.          if (getId() == null) {
4.              writer.write(msg);
5.          } else {
6.              stack.getContext().put(getId(), msg);
7.          }
8.      } catch (IOException e) {
9.          LOG.error("Could not write out Text tag", e);
10.     }
11. }
```

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/components/Date.java : end(Writer writer, String body)メソッド

```
1.  if (msg != null) {
2.      try {
3.          if (getId() == null) {
4.              writer.write(msg);
5.          } else {
6.              stack.getContext().put(getId(), msg);
7.          }
8.      } catch (IOException e) {
9.          LOG.error("Could not write out Date tag", e);
10.     }
11. }
```

162234: co-changed

- co-changed : 2b8e02d97d05a328c65dff025dfd2e02ef86c135
- ディレクトリ名変更

162234: co-changed

- co-changed : 41914b854fff42d9280076a85178a08123521356

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/components/Text.java : end(Writer writer, String body)メソッド

```
163 163
164 164         if (msg != null) {
165 165             try {
166 -             if (getId() == null) {
166 +             if (getVar() == null) {
167 167                 writer.write(msg);
168 168             } else {
169 -             stack.getContext().put(getId(), msg);
169 +             putInContext(msg);
170 170             }
171 171         } catch (IOException e) {
172 172             LOG.error("Could not write out Text tag", e);
```

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/components/Date.java : end(Writer writer, String body)メソッド

```
329 329
330 330         if (msg != null) {
331 331             try {
331 -             if (getId() == null) {
331 +             if (getVar() == null) {
332 332                 writer.write(msg);
333 333             } else {
334 -             stack.getContext().put(getId(), msg);
334 +             putInContext(msg);
335 335             }
336 336         } catch (IOException e) {
337 337             LOG.error("Could not write out Date tag", e);
```

162234: reuse

- reuse : 248d0f58796bdc1195440a4dee734e99643a566b

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Number.java : end(Writer writer, String body)メソッド

```
1. if (msg != null) {  
2.     try {  
3.         if (getVar() == null) {  
4.             writer.write(msg);  
5.         } else {  
6.             putInContext(msg);  
7.         }  
8.     } catch (IOException e) {  
9.         LOG.error("Could not write out Number tag", e);  
10.    }  
11. }
```

162244

- created : 5624d647e9b5ab22f7017a4a78c3cfa028adb8ed
 - コミットコメント : Starting to synchronizing the Maven 2 build with Struts Action 1,keeping the Ant build in sync
- co-changed : 2b8e02d97d05a328c65dff025dfd2e02ef86c135
 - コミットコメント : Renaming org.apache.struts.action2 to org.apache.struts2WW-1367
- co-changed : 3fab155b4cc530ca3ca0b69299ddcb348eb5f26d
 - コミットコメント : WW-4515 Convert try blocks to try-with-resources
- co-changed : 90444f9999b867b88785f553085d54a55866ace5
 - コミットコメント : Merge branch 'master' into feature/remove-html5-deprecations
- co-changed : dc270c2e09f944c9ed8936cb0a74cd2dfadacf81
 - コミットコメント : Merges security fixes from 2.3.24.1

162244

- created : 5624d647e9b5ab22f7017a4a78c3cfa028adb8ed

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/components/Component.java

```
385 | /**↓
386 |  * Constructs a string representation of the given exception.↓
387 |  * @param t the exception↓
388 |  * @return the exception as a string.↓
389 |  */↓
390 | protected String toString(Throwable t) {↓
391 |     FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();↓
392 |     PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout);↓
393 |     t.printStackTrace(wrt);↓
394 |     wrt.close();↓
395 | ↓
396 |     return bout.toString();↓
397 | }↓
```

core/src/main/java/org/apache/struts/action2/views/jsp/StrutsBodyTagSupport.java

```
82 | protected String toString(Throwable t) {↓
83 |     FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();↓
84 |     PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout);↓
85 |     t.printStackTrace(wrt);↓
86 |     wrt.close();↓
87 | ↓
88 |     return bout.toString();↓
89 | }↓
```

162244

- co-changed : 2b8e02d97d05a328c65dff025dfd2e02ef86c135
- ディレクトリ名変更

162244

- co-changed : 3fab155b4cc530ca3ca0b69299ddcb348eb5f26d

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Component.java

```
467 467         protected String toString(Throwable t) {
468         -         FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
469         -         PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout);
470         -         t.printStackTrace(wrt);
471         -         wrt.close();
472         -
473         -         return bout.toString();
468 +         try (FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
469 +             PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout)) {
470 +             t.printStackTrace(wrt);
471 +             return bout.toString();
472 +         }
474 473     }
475 474
476 475     /**
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/views/jsp/StrutsBodyTagSupport.java

```
68 68         protected String toString(Throwable t) {
69         -         FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
70         -         PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout);
71         -         t.printStackTrace(wrt);
72         -         wrt.close();
69 +         try (FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
70 +             PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout)) {
71 +             t.printStackTrace(wrt);
73 72
74         -         return bout.toString();
73 +             return bout.toString();
74 +         }
75 75     }
```

162244

- co-changed : 90444f9999b867b88785f553085d54a55866ace5

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Component.java

```
439 467     protected String toString(Throwable t) {
440     -         FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
441     -         PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout);
442     -         t.printStackTrace(wrt);
443     -         wrt.close();
444     -
445     -         return bout.toString();
468 +         try (FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
469 +             PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout)) {
470 +             t.printStackTrace(wrt);
471 +             return bout.toString();
472 +         }
446 473     }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/views/jsp/StrutsBodyTagSupport.java

```
68 68     protected String toString(Throwable t) {
69     -         FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
70     -         PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout);
71     -         t.printStackTrace(wrt);
72     -         wrt.close();
73     +         try (FastByteArrayOutputStream bout = new FastByteArrayOutputStream();
74     +             PrintWriter wrt = new PrintWriter(bout)) {
75     +             t.printStackTrace(wrt);
76     +
77     +             return bout.toString();
78     +             return bout.toString();
79     +         }
80     }
```

162278

- created : 31af5842e022c5cb755fd697e08e655765fae981
 - コミットコメント: Merges xwork packages into struts
- changed : 90444f9999b867b88785f553085d54a55866ace5
 - コミットコメント: Merge branch 'master' into feature/remove-html5-deprecations
- changed : dc270c2e09f944c9ed8936cb0a74cd2dfadacf81
 - コミットコメント: Merges security fixes from 2.3.24.1

162278

- created : 31af5842e022c5cb755fd697e08e655765fae981

core/src/main/java/com/opensymphony/xwork2/ActionChainResult.java

```
120 | public ActionChainResult(String namespace, String actionName, String methodName) {↓
121 |     this.namespace = namespace;↓
122 |     this.actionName = actionName;↓
123 |     this.methodName = methodName;↓
124 | }↓
```

162278

- changed : 90444f9999b867b88785f553085d54a55866ace5
- マージによるディレクトリ名変更

162278

- changed : dc270c2e09f944c9ed8936cb0a74cd2dfadacf81
- マージ

162244

- co-changed : dc270c2e09f944c9ed8936cb0a74cd2dfadacf81
- マージによる変更

Issue Fixあり

- ファイル名 :
core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java
- created : f40e13a076d7f052146d19672ae80f1a2d0798e8
 - コミットコメント : WW-1426 - URL Tag cause duplicates query string
 - WW-1426 (Bug Issue) Fix: URL Tag cause duplicates query string This is a bug from WW 2.2.3
- delete : 840adfec81822d2b902314e6c3e84a4eb597b382
 - コミットコメント : 誤った名前のバグの修正、インポートのクリーンアップ、いくつかの廃止予定の修正、URL構築におけるメソッド名の使用に関する削除、未使用の変数の削除、一般的なマイナークリーンアップの修正 WW-1349

22025

- created : f40e13a076d7f052146d19672ae80f1a2d0798e8

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java :mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)メソッド

```
383         for (Iterator iterator = contextParameters.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {  
384             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();  
385             Object key = entry.getKey();  
386               
387             if (!mergedParams.containsKey(key)) {  
388                 mergedParams.put(key, entry.getValue());  
389             }  
390         }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java :mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)メソッド

```
400         for (Iterator iterator = mergedParams.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {  
401             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();  
402             Object key = entry.getKey();  
403               
404             if (!parameters.containsKey(key)) {  
405                 parameters.put(key, entry.getValue());  
406             }  
407         }
```

22025

- delete : 840adfec81822d2b902314e6c3e84a4eb597b382

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java : mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)メソッド

```
383         for (Iterator iterator = contextParameters.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
384             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
385             Object key = entry.getKey();
386             -
387             if (!mergedParams.containsKey(key)) {
388                 mergedParams.put(key, entry.getValue());
389             }
390         }
```

- ファイル名 :
core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java
- created : 3795f76baa474af8f1e07344102ce21a5a2e58e7
 - コミットコメント : Reverting bad commit that didn't properly merge changes with updatedcode...what better way to spend a Saturday night...
- co-changed : 1181c3d502b82fcc0a9570ffc5f3ca71bbed50a2
 - コミットコメント : WW-1488 Update license headers for Struts 2 source.
- co-changed : ed3b8e5a68d363b023570abf6442804b9bc439c1
 - コミットコメント : WW-2504 : ポートレットURLのincludeParamsを無視します。
"UrlRenderer"にコードをいくつか抽出しなければなりませんでした。
 - BugIssue (WW-2504) Fix : Request get parameters are included into the result URL even though the request is PortletRequest
- delete : c52cd98c9e9328b675e3601d5cc269a71e05944d
 - コミットコメント : UrlHelperを既定の実装でインターフェイスに変換し、コードをクリーンアップし、ジェネリックのサポートを追加します。

93587

- created : 3795f76baa474af8f1e07344102ce21a5a2e58e7

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)

```
383         for (Iterator iterator = contextParameters.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {  
384             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();  
385             Object key = entry.getKey();  
386               
387             if (!mergedParams.containsKey(key)) {  
388                 mergedParams.put(key, entry.getValue());  
389             }  
390         }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)

```
400         for (Iterator iterator = mergedParams.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {  
401             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();  
402             Object key = entry.getKey();  
403               
404             if (!parameters.containsKey(key)) {  
405                 parameters.put(key, entry.getValue());  
406             }  
407         }
```

93587

- co-changed : 1181c3d502b82fcc0a9570ffc5f3ca71bbbed50a2

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)

```
388 -         for (Iterator iterator = contextParameters.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
389 -             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
390 -             Object key = entry.getKey();
391 -
392 -             if (!mergedParams.containsKey(key)) {
393 -                 mergedParams.put(key, entry.getValue());
394 -             }
395 -         }

391 +         for (Iterator iterator = contextParameters.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
392 +             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
393 +             Object key = entry.getKey();
394 +
395 +             if (!mergedParams.containsKey(key)) {
396 +                 mergedParams.put(key, entry.getValue());
397 +             }
398 +         }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/URL.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)

```
405 408         for (Iterator iterator = mergedParams.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
406 409             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
407 410             Object key = entry.getKey();
408 -
409 411 +
409 412             if (!parameters.containsKey(key)) {
410 413                 parameters.put(key, entry.getValue());
411 414             }
```

93587

- created : ed3b8e5a68d363b023570abf6442804b9bc439c1

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/ServletUrlRenderer.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters){

```
300 +         for (Iterator iterator = contextParameters.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
301 +             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
302 +             Object key = entry.getKey();
303 +
304 +             if (!mergedParams.containsKey(key)) {
305 +                 mergedParams.put(key, entry.getValue());
306 +             }
307 +         }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/ServletUrlRenderer.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)

```
317 +         for (Iterator iterator = mergedParams.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
318 +             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
319 +             Object key = entry.getKey();
320 +
321 +             if (!parameters.containsKey(key)) {
322 +                 parameters.put(key, entry.getValue());
323 +             }
324 +         }
```

93587

- delete : c52cd98c9e9328b675e3601d5cc269a71e05944d

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/ServletUrlRenderer.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters){

```
318 -         mergedParams = UrlHelper.parseQueryString(queryString);
319 -         for (Iterator iterator = contextParameters.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
320 -             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
321 -             Object key = entry.getKey();
322 -
323 -             if (!mergedParams.containsKey(key)) {
324 -                 mergedParams.put(key, entry.getValue());
321 +         mergedParams = urlHelper.parseQueryString(queryString);
322 +         for (Map.Entry<String, Object> entry : contextParameters.entrySet()) {
323 +             if (!mergedParams.containsKey(entry.getKey())) {
324 +                 mergedParams.put(entry.getKey(), entry.getValue());
325 325     }
326 326     }
327 327 }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/ServletUrlRenderer.java

protected void mergeRequestParameters(String value, Map parameters, Map contextParameters)

```
336 -         for (Iterator iterator = mergedParams.entrySet().iterator(); iterator.hasNext();) {
337 -             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
338 -             Object key = entry.getKey();
339 -
340 -             if (!parameters.containsKey(key)) {
341 -                 parameters.put(key, entry.getValue());
335 +         for (Map.Entry<String, Object> entry : mergedParams.entrySet()) {
336 +             if (!parameters.containsKey(entry.getKey())) {
337 +                 parameters.put(entry.getKey(), entry.getValue());
342 338     }
343 339 }
```

- ファイル名 :
core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Reset.java
core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Submit.java
- created : e26235745ca6fe43d00f4d961b3c244a373ef2ef
 - コミットコメント : WW-1458 送信ボタンとリセットボタンのキー属性を有効にします。
- changed : 69351a0576326618dc406dc040d389b77361ca93
 - コミットコメント : Resolved WW-2624 -イメージとしてリセットボタンを生成するタグをリセットするsrc属性を追加
 - WW-2624 (Bug Issue) Fix : src attribute not available with <s:reset type="image"
- delete : f72cdce58886f6178c17848af2dde0259133a5dd
 - コミットコメント : WW-3425 : 簡単なテストを1回だけテストすれば改善される
 - WW-3425 (Improvement) : key/valueが入力されたかどうかをテストする際のリセットタグのリファクタリング

96156:created

- created : e26235745ca6fe43d00f4d961b3c244a373ef2ef

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Reset.java

```
74 74      public void evaluateParams() {
75 75
76 76      -      if (value == null) {
77 76      +      if ((key == null) && (value == null)) {
78 77          value = "Reset";
79 78      }
80 79
81 80      +      if (((key != null)) && (value == null)) {
82 81      +          this.value = "%{getText("'" + key + "'})";
83 82      +      }
84 83      +
85 84      super.evaluateParams();
86 85      +
87 86      }
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Submit.java

```
137 137      }
138 138
139 139      public void evaluateParams() {
140 139      -      if (value == null) {
141 140      +      if ((key == null) && (value == null)) {
142 141          value = "Submit";
143 142      }
144 143      +
145 144      +      if (((key != null)) && (value == null)) {
146 145      +          this.value = "%{getText("'" + key + "'})";
147 146      +      }
148 147      +
149 148      super.evaluateParams();
150 149      }
151 150      }
```

96156: changed

- changed : 69351a0576326618dc406dc040d389b77361ca93

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Reset.java

```
84      - public void evaluateParams() {
      81      + public void evaluateExtraParams() {
      82      +     super.evaluateExtraParams();
      83      +     if (src != null)
      84      +         addParameter("src", findString(src));
      85      + }
85 86
      87      + public void evaluateParams() {
86 88         if ((key == null) && (value == null)) {
87 89             value = "Reset";
88 90         }
```

96156: delete

- delete : f72cdce58886f6178c17848af2dde0259133a5dd

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Reset.java

```
87 87      public void evaluateParams() {
88      -          if ((key == null) && (value == null)) {
89      -              value = "Reset";
90      -          }
91      -
92      -          if (((key != null) && (value == null)) {
93      -              this.value = "%{getText('"+key+"')}";
88      +          if (value == null) {
89      +              value = (key != null ? "%{getText('"+key+"')}": "Reset");
94      +          }
95      +          super.evaluateParams();
96      +      }
```

162208

- ファイル名 :
core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Radio.java
core/src/main/java/org/apache/struts2/components/CheckboxList.java
- created : d587a687a85edb771d8d6421e45f7e699f116a94
 - コミットコメント : WW-4499 - radio、checkbox、およびcheckboxlistタグから readonly属性を削除しました。
 - WW-4499 (Bug Issue) Fix: s:radio and s:checkbox tag doesn't accept "readonly" attribute
- co-changed : 7d2370e0177e0cb39dce6b0d2b5d241bea739dc2
 - コミットコメント : WW-4499誤解を招く読み取り専用属性を削除する閉じる #41
- co-changed : ebf4b170c0515fcc094c698c0d19dabf08ad935f
 - コミットコメント : github.com:apache/strutsのブランチ 'master'をマージする. 最新のcommons-collections、commons-io、commons-lang3およびcommons-digesterのバージョンに切り替える

162208

- co-changed : 90444f9999b867b88785f553085d54a55866ace5
 - コミットコメント: branch 'master'をfeature / remove-html5-deprecationsにマージする
- co-changed : eb564a25e111269db41bed99a7c781d1ed227270
 - コミットコメント: javadocコメントの間違った終了HTMLタグを修正する
- changed : 775c82a74306918f9f333a2947375c09582a9198
 - コミットコメント: WW-4531- javadocをより厳格なJDK8 javadoc標準との互換性を向上させました。
- co-changed : dc270c2e09f944c9ed8936cb0a74cd2dfadacf81
 - コミットコメント: Merges security fixes from 2.3.24.1

162208: created

- created : d587a687a85edb771d8d6421e45f7e699f116a94

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Radio.java

```
31 /**
32  * <!-- START SNIPPET: javadoc -->
33  * Render a radio button input field.</p>
34  * <!-- END SNIPPET: javadoc -->
35  *
36  * <p/> <b>Examples</b>
37  * <p/>
38  * <!-- START SNIPPET: exdescription -->
39  * In this example, a radio control is displayed with a list of genders. The gender list is built from attribute
40  * id=genders. The framework calls getGenders() which will return a Map. For examples using listKey and listValue attributes,
41  * see the section select tag. The default selected one will be determined (in this case) by the getMale() method
42  * in the action class which should return a value similar to the key of the getGenders() map if that particular
43  * gender is to be selected.<p/>
44  * <!-- END SNIPPET: exdescription -->
45  * <pre>
46  * <!-- START SNIPPET: example -->
47  * <input type="radio" name="GenderMap" var="genders" />
48  * <input type="radio" label="Gender" name="male" list="#genders.genders" />
49  * <!-- END SNIPPET: example -->
50  *
51  * <!-- START SNIPPET: example_fmt -->
52  * <input type="radio" name="car" list="{ 'ford': 'Ford Motor Co', 'toyota': 'Toyota' } listKey='key' listValue='value' />
53  * <!-- END SNIPPET: example_fmt -->
54  *
55  */
56 @StrutsTag(name="radio",
57     tldTagClass="org.apache.struts2.views.jsp.ui.RadioTag",
58     description="Renders a radio button input field",
59     allowDynamicAttributes = true)
60 public class Radio extends ListUIBean {
61     final public static String TEMPLATE = "radiomap";
62
63     public Radio(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
64         super(stack, request, response);
65     }
66
67     protected String getDefaultTemplate() {
68         return TEMPLATE;
69     }
70
71     public void evaluateExtraParams() {
72         super.evaluateExtraParams();
73     }
74 }[EOF]
```

162208: created

- created : d587a687a85edb771d8d6421e45f7e699f116a94

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/CheckboxList.java

```
32 /**  
33  * <!-- START SNIPPET: javadoc -->  
34  *  
35  * Creates a series of checkboxes from a list. Setup is like <s:select /> or <s:radio />, but creates checkbox tags  
36  *  
37  * <!-- END SNIPPET: javadoc -->  
38  *  
39  * <p/> <b>Examples</b>  
40  *  
41  * <pre>  
42  * <!-- START SNIPPET: example -->  
43  * <s:checkboxlist name="foo" list="bar"/>  
44  * <!-- END SNIPPET: example -->  
45  * </pre>  
46  *  
47  */  
48 @StrutsTag(  
49     name="checkboxlist",  
50     tldTagClass="org.apache.struts2.views.jsp.ui.CheckboxListTag",  
51     description="Render a list of checkboxes",  
52     allowDynamicAttributes = true)  
53 public class CheckboxList extends ListUIBean {  
54     final public static String TEMPLATE = "checkboxlist";  
55  
56     public CheckboxList(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {  
57         super(stack, request, response);  
58     }  
59  
60     protected String getDefaultTemplate() {  
61         return TEMPLATE;  
62     }  
63  
64     public void evaluateExtraParams() {  
65         super.evaluateExtraParams();  
66     }  
67  
68 }[EOF]
```

162208: co-changed

- co-changed : 7d2370e0177e0cb39dce6b0d2b5d241bea739dc2

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Radio.java

```
60 60 public class Radio extends ListUIBean {
61 61     final public static String TEMPLATE = "radiomap";
62 62
63 62 - protected String readonly;
64 62 -
65 63 public Radio(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
66 64     super(stack, request, response);
67 65 }

Hunk を戻す

72 70
73 71 public void evaluateExtraParams() {
74 72     super.evaluateExtraParams();
75 72
76 72 - if (readonly != null) {
77 72 -     addParameter("readonly", findValue(readonly, Boolean.class));
78 72 - }
79 72 - }
80 72 -
81 72 - @StrutsTagAttribute(description="Whether the input is readonly", type="Boolean", defaultValue="false")
82 72 - public void setReadonly(String readonly) {
83 72 -     this.readonly = readonly;
84 73 }
85 74 }
86 75 \ No newline at end of file
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/CheckboxList.java

```
53 53 public class CheckboxList extends ListUIBean {
54 54     final public static String TEMPLATE = "checkboxboxlist";
55 55
56 55 - protected String readonly;
57 55 -
58 56 public CheckboxList(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
59 57     super(stack, request, response);
60 58 }

Hunk を戻す

65 63
66 64 public void evaluateExtraParams() {
67 65     super.evaluateExtraParams();
68 65
69 65 - if (readonly != null) {
70 65 -     addParameter("readonly", findValue(readonly, Boolean.class));
71 65 - }
72 65 - }
73 65 -
74 65 - @StrutsTagAttribute(description="Whether the input is readonly", type="Boolean", defaultValue="false")
75 65 - public void setReadonly(String readonly) {
76 65 -     this.readonly = readonly;
77 66 }
78 67 }
79 68 }
80 69 \ No newline at end of file
```

162208: co-changed

- co-changed : ebf4b170c0515fcc094c698c0d19dabf08ad935f

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Radio.java

```
60 60 public class Radio extends ListUIBean {
61 61     final public static String TEMPLATE = "radiomap";
62 62
63 63     - protected String readonly;
64 64     -
65 63     public Radio(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
66 64         super(stack, request, response);
67 65     }

```

Hunk を戻す

```
72 70
73 71     public void evaluateExtraParams() {
74 72         super.evaluateExtraParams();
75 72
76 72     -     if (readonly != null) {
77 72     -         addParameter("readonly", findValue(readonly, Boolean.class));
78 72     -     }
79 72     - }
80 72     -
81 72     @StrutsTagAttribute(description="Whether the input is readonly", type="Boolean", defaultValue="false")
82 72     - public void setReadonly(String readonly) {
83 72     -     this.readonly = readonly;
84 73     }
85 74 }
86 75 \ No newline at end of file

```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/CheckboxList.java

```
53 53 public class CheckboxList extends ListUIBean {
54 54     final public static String TEMPLATE = "checkboxboxlist";
55 55
56 55     - protected String readonly;
57 55     -
58 56     public CheckboxList(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
59 57         super(stack, request, response);
60 58     }

```

< Hunk を戻す >

```
65 63
66 64     public void evaluateExtraParams() {
67 65         super.evaluateExtraParams();
68 65
69 65     -     if (readonly != null) {
70 65     -         addParameter("readonly", findValue(readonly, Boolean.class));
71 65     -     }
72 65     - }
73 65     -
74 65     @StrutsTagAttribute(description="Whether the input is readonly", type="Boolean", defaultValue="false")
75 65     - public void setReadonly(String readonly) {
76 65     -     this.readonly = readonly;
77 66     }
78 67 }
79 68 }
80 69 \ No newline at end of file

```

162208: co-changed

- co-changed : 90444f9999b867b88785f553085d54a55866ace5

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Radio.java

```
59 60 public class Radio extends ListUIBean {
60 61     final public static String TEMPLATE = "radiomap";
61
62
62 63     public Radio(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
63 64         super(stack, request, response);
64 65     }
65
66 67     protected String getDefaultTemplate() {
67 68         return TEMPLATE;
68 69     }
69
70
70 71     public void evaluateExtraParams() {
71 72         super.evaluateExtraParams();
72 73     }
73
74
74 75     \ No newline at end of file
```

Hunk を戻す

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/CheckboxList.java

```
52 53 public class CheckboxList extends ListUIBean {
53 54     final public static String TEMPLATE = "checkboxboxlist";
54
55
55 56     public CheckboxList(ValueStack stack, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
56 57         super(stack, request, response);
57 58     }
58
59 59     protected String getDefaultTemplate() {
59 60         return TEMPLATE;
60 61     }
61
62
62 63     public void evaluateExtraParams() {
63 64         super.evaluateExtraParams();
64 65     }
65
66
66 67     \ No newline at end of file
```

Hunk を戻す

162208: co-changed

- co-changed : eb564a25e111269db41bed99a7c781d1ed227270

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Radio.java

```
30 30
31 31
32 32    /**
33 32    * <!-- START SNIPPET: javadoc -->
34 33    - * Render a radio button input field.</p>
35 33    + * <p>Render a radio button input field.</p>
36 34    * <!-- END SNIPPET: javadoc -->
37 35    *
38 36    - * <p><b>Examples</b>
39 37    - * <p>
40 36    + * <p><b>Examples</b></p>
41 37    + * <p>
42 38    * <!-- START SNIPPET: exdescription -->
43 39    * In this example, a radio control is displayed with a list of genders. The gender list is built from attribute
44 40    * id=genders. The framework calls getGenders() which will return a Map. For examples using listKey and listValue attributes,
45 41    * see the section select tag. The default selected one will be determined (in this case) by the getMale() method
46 42    - * in the action class which should return a value similar to the key of the getGenders() map if that particular
47 43    - * gender is to be selected.<p>
48 42    + * in the action class which should return a value similar to the key of the getGenders() map if that particular
49 43    + * gender is to be selected.
50 44    * <!-- END SNIPPET: exdescription -->
51 45    + * </p>
52 46    * <pre>
53 47    * <!-- START SNIPPET: example -->
54 48    * &lt;s:action name="GenderMap" var="genders"/&gt;
```

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/CheckboxList.java

```
36 36    *
37 37    * <!-- END SNIPPET: javadoc -->
38 38    *
39 39    - * <p><b>Examples</b>
40 39    + * <p><b>Examples</b></p>
41 40    *
42 41    * <pre>
43 42    * <!-- START SNIPPET: example -->
```

162208: changed

- changed : 775c82a74306918f9f333a2947375c09582a9198

core/src/main/java/org/apache/struts2/components/Radio.java

```
52 52      * <!-- START SNIPPET: example_fmt -->
53 53      * &lt;@s.radio name="car" list={"ford": "Ford Motor Co", "toyota": "Toyota"} listKey="key" listValue="value" /&gt;
54 54      * <!-- END SNIPPET: example_fmt -->
55 55      - *
56 56      + * </pre>
57 57      */
58 58      @StrutsTag(name="radio",
                  tldTagClass="org.apache.struts2.views.jsp.ui.RadioTag",
```

162208 : co-changed

- co-changed : dc270c2e09f944c9ed8936cb0a74cd2dfadacf81
- マージによる変更